

Ruote Tubeless. Compatibilità pneumatico

Tubeless Wheels. Tire compatibility

Importante • Seguire sempre le raccomandazioni del produttore di pneumatici senza mai eccedere la pressione massima indicata in questa tabella.

Important • Always follow the tire pressure recommendation of the manufacturer but never exceed the maximum pressure value in this table.

Larghezza Pneumatico Tire Width		Larghezza interna cerchio Rim Inner Width								Massima pressione Max Tire Pressure	
inch	mm	19C						23C		psi	bar
		↓ SL48 C	↓ RS3 DB	↓ RS4 DB	↓ SL4 DB	↓ SL6 DB	↓ HERO DB	↓ Gera Carbon	↓ Gera Alloy		
0,90	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,94	24	●	●	●	●	●	●	-	-	102	7,0
1,00	25	●	●	●	●	●	●	●	●	102	7,0
1,10	28	●	●	●	●	●	●	●	●	94	6,5
1,20	30	●	●	●	●	●	●	●	●	86	5,9
1,25	32	●	●	●	●	●	●	●	●	78	5,4
1,35	34	●	●	●	●	●	●	●	●	72	5,0
1,40	36	●	●	●	●	●	●	●	●	66	4,6
1,50	38	●	●	●	●	●	●	●	●	62	4,3
1,55	40	●	●	●	●	●	●	●	●	60	4,1
1,65	42	●	●	●	●	●	●	●	●	58	4,0
1,75	44	●	●	●	●	●	●	●	●	56	3,9
1,80	46	-	-	-	-	-	-	●	●	54	3,7
1,90	48	-	-	-	-	-	-	●	●	52	3,6
1,95	50	-	-	-	-	-	-	●	●	50	3,5
2,25	57	-	-	-	-	-	-	●	●	43	3,0

● Consigliato / Recommended

● ETRTO